742 – ADDITIVO ANTIMUFFA

Antimuffa

DESCRIZIONE	Speciale additivo per idropitture e rivestimenti sintetici, per interno ed esterno, in grado di proteggere il film di qualsiasi pittura dalla formazione di muffe ed alghe. Ideale per il fai da te.
SISTEMA APPLICATIVO	PREPARAZIONE Aggiungere, nel dosaggio indicato, ADDITIVO ANTIMUFFA all'idropittura. Per facilitare la miscelazione è possibile sciogliere l'additivo nell'acqua di diluizione. In caso di pareti infestate da muffe, eseguire un pre-trattamento di lavaggio delle superfici con DETERGENTE IGIENIZZANTE. FINITURA Procedere all'applicazione della finitura scelta, secondo le modalità riportate in scheda tecnica

Vantaggi	Info Tecniche		
• antimuffa	Destinazione d'uso	Opere murarie in genere	ADDITIVO ANTIMUFFA
	Base	Sostanze organiche attive	
	Aspetto del film	Pasta fluida opalescente	
	Efficacia antimuffa	★★★★★	
	Diluizione in volume	Interno: aggiungere 1 confezioni di Addditivo ogni 13-15L / 25 kg di pittura Esterno: aggiungere 2 confezioni di Additivo ogni 13-15L /25 kg di pittura	
	Essiccazione	L'aggiunta dell'ADDITIVO ANTIMUFFA nell'idropittura non modifica i tempi di essiccazione che restano quelli tipici del prodotto.	

AVVERTENZE: Agitare prima dell'uso. Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo. Dopo l'uso lavare gli attrezzi con acqua.

NORME DI SICUREZZA: Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
CLASSIFICAZIONE COV: prodotto non soggetto a classificazione seconda direttiva UE (DIR.2004/42/CE).
"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A."

INTERNO-ESTERNO

GAMMA COLORI

FORMATI

0,25 Litri

CQ Rev 00– Gennaio 2018

Boero Bartolomeo S.p.A.
I – 16121 GENOVA Tel. + 39 01055001
Email: gdboero@boero.it
www.boerofaidate.it