764 - UNIVERSALE

Idropittura lavabile traspirante per interni

DESCRIZIONE	Idropittura lavabile traspirante indicata per decorare e proteggere con un unico prodotto tutti gli ambienti della casa: camere, saloni, bagni, cucine, muri e soffitti. Buon potere coprente e punto di bianco, elevata traspirabilità. Ideale per il fai da te.
SISTEMA APPLICATIVO	PREPARAZIONE Il supporto deve essere asciutto e coerente, pulito, esente da tracce di sporco, grasso e da macchie d'umidità SUPERFICI NUOVE Eliminare eventuali imperfezioni o spaccature con STUCCO ULTRACREMOSO. Applicare una mano di FISSATIVO ISOLANTE PER MURI. SUPERFICI GIA' PITTURATE Eliminare mediante carteggiatura o spazzolatura le parti non aderenti e sfarinanti. Eliminare eventuali imperfezioni o spaccature con STUCCO ULTRACREMOSO. Applicare una mano di FISSATIVO ISOLANTE PER MURI. FINITURA Applicare 2 mani di UNIVERSALE idropittura lavabile traspirante.

Vantaggi	Info Tecniche		
• elevata resa	Destinazione d'uso	Pareti, soffitti, tutti gli ambienti della casa. Ideale per pareti rasate a stucco, intonaco civile, cartongesso, fibrocemento, carte da parati	PITTURA MURALE
• elevato punto di bianco	Base	Resine sintetiche in emulsione	
• buona copertura	Aspetto del film	Opaco	
• elevata traspirabilità	Applicabilità	★★★☆☆	
	Copertura	★★★☆☆	
	Resistenza al lavaggio	★★☆☆☆	
	Presa di sporco	★★☆☆☆	
	Resa pratica	10-12 m^2/L per mano	
	Attrezzi	Pennello, rullo	
	Diluizione in volume	Aggiungere 30% d'acqua per 1ª e 2ª mano	
	Essiccazione	A 20° C e 65% U.R.: Asciutto al tatto in 1 ora. La seconda mano dopo 6 ore	

INTERNO

GAMMA COLORI

Bianco

Sistema Tintometrico JustColors

FORMATI

0,75 / 4 / 10 Litri

CQ Rev 00 – Novembre 2017

AVVERTENZE: Dopo l'uso, pulire gli attrezzi con acqua. Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori ai 5°C e superiori ai 30°C. *Le tinte derivate da basi diverse dalla A, necessitano diluizioni inferiori: massimo 10% d'acqua..*

NORME DI SICUREZZA: Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
CLASSIFICAZIONE COV: Pittura opaca per pareti e soffitti interni. Valore limite UE (DIR.2004/42/CE) per questo prodotto (cat.A/a): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 10 g/l COV.
"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A."

Boero Bartolomeo S.p.A.
I – 16121 GENOVA Tel. + 39 01055001
Email: gdboero@boero.it
www.boerofaidate.it