



fai da te

775 – PITTURA OPACA DI FONDO

Pittura sottosmalto per interni

DESCRIZIONE

Pittura di fondo ad elevato potere coprente e riempitivo, facile da applicare e carteggiare. Ideale anche come trattamento di imprimitura su supporti nuovi (porte, finestre, pannelli, etc.), è un'eccellente mano di preparazione che, uniformando l'assorbimento del legno e suoi derivati, consente allo smalto di finitura una maggiore resa e facilità di applicazione. Ideale per il fai da te.

SISTEMA APPLICATIVO

PREPARAZIONE

Il supporto deve essere sano e coerente, privo di tracce di sporco o grasso. Eliminare tracce di vecchie pitture sfarinanti o incoerenti mediante spazzolatura, sabbatura o decapaggio chimico; le pitture ancora in buono stato devono essere pulite, sgrassate e carteggiate. Eliminare eventuali imperfezioni o spaccature con STUCCO ULTRACREMOSO. Applicare 1-2 mani di PITTURA OPACA DI FONDO. Si consiglia una leggera carteggiatura tra le varie mani.

FINITURA

Sovrapplicabile con smalti a solvente (es. SMALTO ULTRARESISTENTE BRILLANTE) o smalti ad acqua.

Vantaggi	Info Tecniche		FONDO A SOLVENTE
• elevata copertura	Destinazione d'uso	Legno, compensati, truciolari	
• rapida essiccazione	Base	Resine alchidiche	
• facile applicazione	Aspetto del film	Opaco	
	Applicabilità	★★★★★	
	Carteggiabilità	★★★★★	
	Resa pratica	9-11 m ² /L per mano in funzione del tipo di supporto	
	Attrezzi	Pennello, rullo	
	Diluizione in volume	Massimo 5% con SOLVENTE ACQUARAGIA	
	Essiccazione	A 20° C e 65% U.R.: Asciutto al tatto in 1 ora. La seconda mano dopo 24 ore.	

AVVERTENZE: Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori ai 5°C e superiori ai 30°C. Applicare in ambienti ben areati.

NORME DI SICUREZZA: Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

CLASSIFICAZIONE COV: Primer. Valore limite UE (DIR.2004/42/CE) per questo prodotto (cat.A/g): 350 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 350 g/l COV.

Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A.

INTERNO

GAMMA COLORI

Bianco

FORMATI

0,5 / 2 Litri

CQ Rev 00 – Gennaio 2018

Boero Bartolomeo S.p.A.

I – 16121 GENOVA Tel. + 39 01055001

Email: gdboero@boero.it

www.boerofaidate.it