972 - SMALTO ANTIRUGGINE SATINATO IN GEL

Smalto anticorrosivo per interni ed esterni

DESCRIZIONE

Smalto antiruggine satinato ad alta protezione nel tempo. Idoneo per la pitturazione interna ed esterna di infissi, mobili, porte, ringhiere, finestre, ecc. Finitura estetica di pregio e facile da applicare perché pronto all'uso e non cola, è ideale per il fai da te.

SISTEMA APPLICATIVO

PREPARAZIONE

SUPERFICI NUOVE Eliminare tracce di sporco, grasso, ruggine o pitture sfarinanti. In caso di condizioni ambientali gravose si consiglia di applicare un fondo specifico, es. FONDO ANTIRUGGINE.

SUPERFICI GIA' PITTURATE Devono essere sane, senza tracce di sporco, grasso, ruggine o pitture sfarinanti. Carteggiare se necessario.

FINITURA

Applicare almeno 2 mani di SMALTO ANTIRUGGINE SATINATO.

Si consiglia di sovrapplicare l'eventuale antiruggine nell'arco delle 48 ore. Trascorso tale tempo è necessario abrasivare prima di procedere con l'applicazione della finitura.

Vantaggi	Info Tecniche		
• antiruggine	Destinazione d'uso	Legno, ferro, strutture metalliche	SMALTO A SOLVENTE
• elevata resa	Base	Solvente	
• elevata copertura	Aspetto del film	Satinato	
• non cola	Applicabilità	★★★★☆	
• facile applicazione	Copertura	★★★★★	
	Resistenza UV	★★★★☆	
	Resistenza alla corrosione	★★★★☆	
	Resa pratica	10-12 m²/L per mano in funzione del tipo di supporto	
	Attrezzi	Pennello, rullo	
	Diluizione in volume	Pronto all'uso. Se necessario diluire massimo al 5% con SOLVENTE ACQUARAGIA	
	Essiccazione	A 20° C e 65% U.R.: Asciutto al tatto in 3/4 ore. La seconda mano dopo 24 ore.	

INTERNO-ESTERNO

GAMMA COLORI

Bianco
Tinte Pronte
Sistema Tintometrico JustColors

FORMATI

0,5 / 2 Litri

AVVERTENZE: Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30°C e con umidità relativa superiore all'85%. Non applicare in presenza di condensa e sotto l'azione diretta del sole. Applicare in ambienti ben areati. I tempi di essiccazione aumentano al diminuire della temperatura e con umidità elevata. Dopo l'uso, pulire gli attrezzi con acquaragia. Teme il gelo.

NORME DI SICUREZZA: Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
CLASSIFICAZIONE COV: Pitture monocomponenti ad alte prestazioni. Valore limite UE (DIR.2004/42/CE) per questo prodotto (cat.A/i): 500 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 500 g/l COV.
"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A."

Boero Bartolomeo S.p.A.
I – 16121 GENOVA Tel. + 39 01055001
Email: gdboero@boero.it
www.boerofaidate.it

CQ Rev 00 – Dicembre 2017