988 - BIANCOX

Idropittura lavabile per cartongesso

DESCRIZIONE	Idropittura extra opaca specifica per cartongesso, con elevato potere coprente e caratterizzata da ottima adesione. Può essere applicata anche senza l'uso di fissativi e grazie alla sua alta opacità aiuta a mascherare le stuccature e le piccole imperfezioni della superficie. In molti casi può essere sufficiente una sola mano di prodotto. Ideale per il fai da te.
SISTEMA APPLICATIVO	PREPARAZIONE Il supporto deve essere asciutto e coerente, pulito, esente da tracce di sporco, grasso e da macchie d'umidità SUPERFICI NUOVE Eliminare eventuali imperfezioni o spaccature con STUCCO ULTRACREMOSO. Applicare se necessario una mano di FISSATIVO ISOLANTE PER MURI. SUPERFICI GIA' PITTURATE Eliminare mediante carteggiatura o spazzolatura le parti non aderenti e sfarinanti. Eliminare eventuali imperfezioni o spaccature con STUCCO ULTRACREMOSO. Applicare se necessario, una mano di FISSATIVO ISOLANTE PER MURI. FINITURA Applicare 1-2 mani di BIANCOX .

INTERNO

GAMMA COLORI

Bianco

FORMATI

4 / 14 Litri

Vantaggi	Info Tecniche		
• elevato potere coprente	Destinazione d'uso	Adatto per cartongesso, intonaco civile, fibrocemento, pareti rasate a stucco, carte da parati	IDROPITTURA LAVABILE
• altissima opacità	Base	Copolimeri acrilici in emulsione	
• inodore	Aspetto del film	Opaco	
• mascherante	Applicabilità	★★★★★	
• ottimo punto di bianco	Copertura	★★★★★	
	Resistenza al lavaggio	★★★★★	
	Opacità	★★★★★	
	Resa pratica	8-10 m^2/L per mano	
	Attrezzi	Pennello, rullo	
	Diluizione in volume	Aggiungere 10 - 20% d'acqua per 1ª e 2ª mano	
	Essiccazione	A 20° C e 65% U.R.: Asciutto al tatto in 1 ora. La seconda mano dopo 6 ore..	

AVVERTENZE: Pulire gli attrezzi dopo l'uso con acqua. Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori ai 5°C e superiore ai 30°C.

NORME DI SICUREZZA: Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

CLASSIFICAZIONE COV: Pittura opaca per pareti e soffitti interni. Valore limite UE (DIR.2004/42/CE) per questo prodotto (cat.A/a): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 29 g/l COV.

"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A."

CQ Rev 00 – Novembre 2017

Boero Bartolomeo S.p.A.
I – 16121 GENOVA Tel. + 39 01055001
Email: gdboero@boero.it
www.boerofaidate.it