



fai da te

Finitura decorativa ad effetto cangiante per interni

DESCRIZIONE

Finitura monomano trasparente acrilica ad effetto cangiante perlato, caratterizzata dalla presenza di speciali pigmenti che creano differenti giochi di luce ed effetti colore a seconda del nostro angolo di osservazione e di come la radiazione luminosa colpisce le superfici sulle quali viene applicato. REFLEX, va applicato come mano di finitura su superfici precedentemente trattate con SUPERLAVABILE MONOMANO colorata. [Certificato A+ nella classificazione IAQ sulla salubrità ambientale delle abitazioni](#) Ideale per il fai da te.

SISTEMA APPLICATIVO

PREPARAZIONE

Il supporto deve essere asciutto e coerente, pulito, esente da tracce di sporco, grasso e da macchie d'umidità. Applicare una / due mani di idropittura SUPERLAVABILE MONOMANO (cod. 7PT986/7PC986) nella tinta desiderata. Verificare che il fondo sia applicato in maniera omogenea e uniforme.

FINITURA

Dopo completo essiccamento del fondo, applicare una mano di REFLEX, utilizzando l'attrezzo desiderato: **PENNELLO** stendere il prodotto incrociando continuamente i movimenti, per distribuire il prodotto in maniera uniforme. **TAMPONE** bagnare il tampone e, successivamente, tamponare la parete con movimenti rapidi, avendo cura di distribuire uniformemente il disegno sulla superficie. Per ottenere il migliore effetto si suggerisce di applicare il prodotto procedendo a porzioni di parete di circa 1 m². Lavare gli attrezzi con acqua immediatamente dopo l'uso. Per esaltare maggiormente l'effetto cangiante di Reflex è preferibile utilizzare tinte di fondo con toni intensi ed accesi.

INTERNO

GAMMA COLORI

Neutro

FORMATI

1 Litro

Vantaggi	Info Tecniche		FINITURA DECORATIVA
• pronta all'uso	Destinazione d'uso	Pareti di tutti gli ambienti. Intonaco civile, cartongesso, lisciate a gesso	
• monomano	Base	Acqua	
• facile applicazione	Aspetto del film	Satinato	
	Resa pratica	10 - 12 m ² /L a pennello/spalter da applicare in mano unica* 20 - 22 m ² /L a tampone da applicare in mano unica*	
	Attrezzi	Pennello piatto a setole morbide tipo spalter, tampone	
	Diluizione in volume	Pronta all'uso.	
	Essiccazione	A 20° C e 65% U.R.: Asciutto al tatto in 2-3 ore. Seconda mano dopo 14-24 ore	

AVVERTENZE: Mescolare accuratamente prima dell'uso. Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori ai 5°C e superiori ai 30°C. Non accelerare l'essiccazione con ventilazione forzata o fonti di calore.

*La resa è indicativa e variabile, in funzione dell'effetto desiderato e dell'attrezzo impiegato.

NORME DI SICUREZZA: Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

CLASSIFICAZIONE COV: Pittura per effetti decorativi. Valore limite UE (DIR.2004/42/CE) per questo prodotto (cat.A/I): 200 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 20 g/l COV.

*Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A.

Boero Bartolomeo S.p.A.

I - 16121 GENOVA Tel. + 39 01055001

Email: gdboero@boero.it

www.boerofaidate.it