



732 – FONDO AD ACQUA PER SMALTI

Pittura acrilica di preparazione per smalti all'acqua

DESCRIZIONE	Fondo riempitivo ad acqua a rapida essiccazione con ottima adesione alla superficie e buona dilatazione; ideale per l'applicazione in ambienti chiusi perché inodore. Particolarmente adatto ad applicazioni su legno e per essere sovrapplicato con smalti ad acqua. Ideale per il fai da te.
SISTEMA APPLICATIVO	PREPARAZIONE I supporti devono essere sani e coerenti, privi di tracce di sporco e grasso. Le pitture vecchie sfarinanti o incoerenti devono essere eliminate mediante spazzolatura, sabbiatura o decapaggio chimico; quelle ancora in buono stato devono essere pulite, sgrassate e carteggiate o spazzolate. Imperfezioni, spaccature, sfogliamenti, dovranno essere eliminati e stuccati con STUCCO ULTRACREMOSO. FINITURA Applicare 1-2 mani di FONDO AD ACQUA PER SMALTI. Sovrapplicabile con SMALTO AD ACQUA BRILLANTE o SATINATO (2 mani).

Vantaggi	Info Tecniche	
• pronto all'uso	Destinazione d'uso	Superfici in muratura, supporti in legno, PVC, vetro
• eco friendly	Base	Resine acriliche
• facile applicazione	Aspetto del film	Opaco
• rapida essiccazione	Applicabilità	★★★★★
	Adesione su supporti difficili (es. lam. zincata)	★★★★★
	Resa pratica	9-11 m ² /L per mano in funzione del tipo di supporto
	Attrezzi	Pennello, rullo
	Diluizione in volume	Pronto all'uso. Se necessario aggiungere massimo 10% di acqua
	Essiccazione	A 20° C e 65% U.R.: Asciutto al tatto in 1 ora. La seconda mano dopo 12 ore

FONDO AD ACQUA

AVVERTENZE: Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori ai 5°C e superiori ai 30°C. Non applicare su superfici metalliche - ferrose, mai trattate. Non sovrapplicare con smalti a solvente.

NORME DI SICUREZZA: Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

CLASSIFICAZIONE COV: Primer. Valore limite UE (DIR.2004/42/CE) per questo prodotto (cat.A/g): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 25 g/l COV.

"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A."

↔ INTERNO-ESTERNO

GAMMA COLORI

Bianco

FORMATI

0,5 / 2 Litri

Boero Bartolomeo S.p.A.

I – 16121 GENOVA Tel. + 39 01055001

Email: gdboero@boero.it

www.boerofaidate.it