

937 - TRASPIRANTE

Idropittura traspirante per interni



DESCRIZIONE

Idropittura caratterizzata da elevata traspirabilità e facilità di applicazione. È indicata per tutti gli ambienti e in particolare per quelli a rischio di umidità quali garage, box, cantine e soffitti. Ideale per pareti e soffitti, anche per cartongesso e carta da parati. Permette al muro di respirare. Ideale per il fai da te.

SISTEMA APPLICATIVO

PREPARAZIONE

Il supporto deve essere asciutto e coerente, pulito, esente da tracce di sporco, grasso e da macchie d'umidità

SUPERFICI NUOVE Eliminare eventuali imperfezioni o spaccature con STUCCO ULTRACREMOSO. Applicare una mano di FISSATIVO ISOLANTE PER MURI.

SUPERFICI GIA' PITTURATE Eliminare mediante carteggiatura o spazzolatura le parti non aderenti e sfarinanti. Eliminare eventuali imperfezioni o spaccature con STUCCO ULTRACREMOSO. Applicare una mano di FISSATIVO ISOLANTE PER MURI.

FINITURA

Applicare 2 mani di IDROPITTURA TRASPIRANTE.

Vantaggi	Info Tecniche		PITTURA MURALE
• elevata traspirabilità	Destinazione d'uso	Pareti, soffitti, ambienti soggetti a umidità. Ideale per intonaco civile, cartongesso, pareti rasate a stucco, fibrocemento.	
• facile applicazione	Base	Resine sintetiche in emulsione	
• buona opacità	Aspetto del film	Opaco	
	Applicabilità	★★★★★	
	Copertura	★★★★★	
	Opacità	★★★★★	
	Permeabilità al vapore	★★★★★	
	Resa pratica	9-10 m ² /L per mano	
	Attrezzi	Pennello, rullo	
	Diluizione in volume	Aggiungere 30% d'acqua per 1 ^a e 2 ^a mano	
	Essiccazione	A 20° C e 65% U.R.: Asciutto al tatto in 2 ore. La seconda mano dopo 6 ore	

INTERNO

GAMMA COLORI

Bianco

Tinte chiare (base a)

FORMATI

0,75 / 4 / 14 Litri

Boero Bartolomeo S.p.A.

I - 16121 GENOVA Tel. + 39 01055001

Email: gdboero@boero.it

www.boerofaidate.it

AVVERTENZE: Dopo l'uso, pulire gli attrezzi con acqua. Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori ai 5°C e superiori ai 30°C.

NORME DI SICUREZZA: Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

CLASSIFICAZIONE COV: Pittura opaca per pareti e soffitti interni. Valore limite UE (DIR.2004/42/CE) per questo prodotto (cat.A/a): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 10 g/l COV.

"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A."