



# 954 - SMALTO AD ACQUA BRILLANTE

## Smalto brillante all'acqua non ingiallente

### DESCRIZIONE

Smalto acrilico polivalente all'acqua, particolarmente indicato per ambienti abitati perché inodore e a rapida essiccazione. Per ogni tipo di supporto interno-esterno in ferro, legno, muro, fibrocemento, PVC, lamiera zincata, ecc, opportunamente preparato. Non gocciola e non cola. Ottima resistenza al lavaggio. Ideale per il fai da te.

*Dichiarato idoneo per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti, secondo la norma UNI 11021-2002 relativa alla metodologia HACCP. (Rapporto di prova n° 105/08 rilasciato dall'Università del Sacro Cuore di Piacenza).*

### SISTEMA APPLICATIVO

#### PREPARAZIONE

**SUPERFICI NUOVE** Eliminare tracce di sporco, grasso, ruggine e applicare una/due mani di fondo specifico: ad esempio su ferro FONDO ANTIRUGGINE AD ACQUA, su legno FONDO AD ACQUA.

**SUPERFICI GIA' PITTURATE** Le pitture vecchie sfarinanti o incoerenti devono essere eliminate, quelle in buono stato devono essere pulite, sgrassate e carteggiate o spazzolate. Imperfezioni o spaccature su legno, possono essere eliminate e stuccate con STUCCO ULTRACREMOSO.

#### FINITURA

Applicare 2 mani di SMALTO AD ACQUA Brillante.

### INTERNO-ESTERNO

#### GAMMA COLORI

Bianco  
Tinte Pronte  
Sistema Tintometrico 

#### FORMATI

0,125 / 0,5 / 2 Litri

Vantaggi	Info Tecniche		SMALTO AD ACQUA
• inodore	Destinazione d'uso	Ferro, legno, alluminio, muro, fibrocemento, PVC, lamiera zincata	
• non ingiallente	Base	Acqua	
• facile applicazione	Aspetto del film	Brillante	
• eco friendly	Applicabilità	★★★★★	
• certificazione HACCP	Copertura	★★★★★	
• non cola	Resistenza UV	★★★★★	
• pronto all'uso	Resistenza al graffio	★★★★★	
	Resa pratica	10-12 m <sup>2</sup> /L per mano in funzione dell'assorbimento del supporto	
	Attrezzi	Pennello, rullo	
	Diluizione in volume	Pronto all'uso, se necessario aggiungere il 2- 5% di acqua potabile	
	Essiccazione	A 20° C e 65% U.R.: Asciutto al tatto in 1 ora. La seconda mano dopo 24 ore.	

**AVVERTENZE:** Con basse temperature è necessario prolungare il tempo di ricopertura per permettere la completa evaporazione dell'acqua della prima mano. Dopo l'uso lavare gli attrezzi con acqua; gocce e sbavature devono essere subito lavate con una spugna. Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori ai 5°C e superiore ai 30°C.

**NORME DI SICUREZZA:** Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

**CLASSIFICAZIONE COV:** Pitture lucide per pareti e soffitti interni. Valore limite UE (DIR.2004/42/CE) per questo prodotto (cat.A/b): 100 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 10 g/l COV.

"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A."

**Boero Bartolomeo S.p.A.**

I - 16121 GENOVA Tel. + 39 01055001

Email: [gdboero@boero.it](mailto:gdboero@boero.it)

[www.boerofaidate.it](http://www.boerofaidate.it)