



955 - SMALTO AD ACQUA SATINATO

Smalto satinato all'acqua non ingiallente

DESCRIZIONE

Smalto acrilico polivalente all'acqua, inodore particolarmente indicato per ambienti abitati. Per ogni tipo di supporto interno-esterno in ferro, legno, muro, fibrocemento, PVC, lamiera zincata, ecc.) opportunamente preparato. Non gocciola e non cola durante l'applicazione. Ottima resistenza al lavaggio. Ideale per il fai da te.

Dichiarato idoneo per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti, secondo la norma UNI 11021-2002 relativa alla metodologia HACCP. (Rapporto di prova n° 105/08 rilasciato dall'Università del Sacro Cuore di Piacenza).

SISTEMA APPLICATIVO

PREPARAZIONE

SUPERFICI NUOVE Eliminare tracce di sporco, grasso, ruggine e applicare una/due mani di fondo specifico: es. su ferro FONDO ANTIRUGGINE AD ACQUA, su legno FONDO AD ACQUA.

SUPERFICI GIÀ PITTURATE Le pitture vecchie sfarinanti o incoerenti devono essere eliminate, quelle in buono stato devono essere pulite, sgrassate e carteggiate o spazzolate. Imperfezioni o spaccature su legno, possono essere eliminate e stuccate con STUCCO ULTRACREMOSO.

FINITURA

Applicare 2 mani di SMALTO AD ACQUA Satinato.

INTERNO-ESTERNO

GAMMA COLORI

Bianco
Tinte Pronte
Sistema Tintometrico 

FORMATI

0,125 / 0,5 / 2 Litri

Vantaggi	Info Tecniche	
• inodore	Destinazione d'uso	Ferro, legno, alluminio, muro, fibrocemento, PVC, lamiera zincata
• non ingiallente	Base	Polimeri acrilici in emulsione
• facile applicazione	Aspetto del film	Satinato.
• eco friendly	Applicabilità	★★★★★
• certificazione HACCP	Copertura	★★★★★
• non cola	Resistenza UV	★★★★★
• pronto all'uso	Resistenza al graffio	★★★★★
	Resa pratica	10-11 m ² /L per mano in funzione dell'assorbimento del supporto
	Attrezzi	Pennello, rullo
	Diluizione in volume	Pronto all'uso, se necessario aggiungere il 2- 5% di acqua potabile
	Essiccazione	A 20° C e 65% U.R.: Asciutto al tatto in 1 ora. La seconda mano dopo 24 ore.

SMALTO AD ACQUA

AVVERTENZE: Con basse temperature è necessario prolungare il tempo di ricopertura per permettere la completa evaporazione dell'acqua della prima mano. Dopo l'uso lavare gli attrezzi con acqua; gocce e sbavature devono essere subito lavate con una spugna. Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori ai 5°C e superiori ai 30°C.

NORME DI SICUREZZA: Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

CLASSIFICAZIONE COV: Pitture lucide per pareti e soffitti interni. Valore limite UE (DIR.2004/42/CE) per questo prodotto (cat.A/b): 100 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 10 g/l COV.

"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A."

Boero Bartolomeo S.p.A.

I - 16121 GENOVA Tel. + 39 01055001

Email: gdboero@boero.it

www.boerofaidate.it