



# 959 - IMPREGNANTE SATINATO ALL'ACQUA

## Finitura impregnante all'acqua, per esterni ed interni

**DESCRIZIONE** Penetra nel legno esaltando le venature e la tonalità, valorizzando così anche legni poco pregiati. Con un solo prodotto applicato in più mani, si ottiene una finitura satinata idrorepellente e traspirante, che protegge il legno dall'azione aggressiva del sole e degli agenti atmosferici. Protegge e decora i più svariati oggetti in legno quali serramenti, mobili, manufatti di bricolage ecc. Può essere applicato anche in ambienti chiusi perché inodore a rapida essiccazione. Ideale per il fai da te.

**PREPARAZIONE**  
**SUPERFICI NUOVE** Il supporto deve essere sano, asciutto, esente da tracce di sporco, grasso, resina, ecc. In caso di legni resinosi si consiglia un pre-trattamento con diluente alla nitro per togliere le tracce di resina.

**SISTEMA APPLICATIVO** **SUPERFICI GIÀ PITTURATE** Eliminare tracce di vecchie pitture (smalti, vernici...) mediante carteggiatura o decapaggio chimico. Se il legno è già trattato con prodotti impregnanti, è sufficiente spolverare e sgrassare la superficie.

### FINITURA

Applicare 1-2 mani di IMPREGNANTE AD ACQUA. È possibile sovrapplicare anche con FLATTING AD ACQUA. Si consiglia una leggera carteggiatura tra le mani.

| Vantaggi                                  | Info Tecniche            |  | IMPREGNANTE AD ACQUA |
|---|--------------------------|--|----------------------|
| • alta resistenza agli agenti atmosferici | Destinazione d'uso       | Tutti i tipi di legno  |                      |
| • idrorepellente                          | Base                     | Resine acriliche in emulsione acquosa  |                      |
| • ottima resa                             | Aspetto del film         | Trasparente, esalta le venature del legno  |                      |
| • facile applicazione                     | Resistenza all'esterno   | ★★★★★  |                      |
| • pronto all'uso                          | Facilità di manutenzione | ★★★★★  |                      |
| • eco friendly                            | Penetrazione nel legno   | ★★★★★  |                      |
|   | Resa pratica             | 10 -12 m <sup>2</sup> /L per la 1a mano;<br>>12 m <sup>2</sup> /L le successive, in funzione dell'assorbimento del legno |                      |
|   | Attrezzi                 | Pennello   |                      |
|   | Diluizione in volume     | Pronto all'uso. Su legni poco assorbenti fino al 10% di acqua  |                      |
|   | Essiccazione             | A 20° C e 65% U.R.: Asciutto al tatto in 1 ora.<br>La seconda mano dopo 6 ore  |                      |

 INTERNO-ESTERNO

### GAMMA COLORI

Neutro  
Tinte Pronte  
Sistema Tintometrico 

### FORMATI

0,5 / 2 / 5 Litri

**AVVERTENZE:** Agitare accuratamente prima e durante l'uso. Il legno esposto all'esterno non deve essere trattato soltanto con IMPREGNANTE SATINATO AD ACQUA neutro, ma sempre associato al colorato. Con basse temperature è necessario prolungare il tempo di ricopertura per permettere la completa evaporazione dell'acqua della prima mano. Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori ai 5°C e superiori ai 30°C. Le tinte della collezione sono influenzate dal legno sottostante e dalle modalità applicative; si consiglia una prova preventiva.

**NORME DI SICUREZZA:** Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

**CLASSIFICAZIONE COV:** Vernici e impregnanti per legno per finiture interne/esterne. Valore limite UE (DIR.2004/42/CE) per questo prodotto (cat.A/e): 130 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 110 g/l COV. "Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A."

**Boero Bartolomeo S.p.A.**

I - 16121 GENOVA Tel. + 39 01055001

Email: [gdboero@boero.it](mailto:gdboero@boero.it)

[www.boerofaidate.it](http://www.boerofaidate.it)