



969 - SMALTO PER MURI SATINATO

Smalto murale satinato all'acqua, inodore, non ingiallente

DESCRIZIONE

Particolarmente indicato per pareti di ambienti molto frequentati ed esposti a deterioramento o usura come scuole, ospedali, alberghi, bar, ristoranti, banche, uffici, ecc. Bassa presa di sporco, ottima resistenza al lavaggio e smacchiabile con facilità. Aspetto satinato. Inodore, può essere applicato anche in ambienti abitati senza provocare reazioni particolarmente fastidiose. Ideale per il fai da te.

Rispetta i criteri 7.1, 7.2 (requisiti essenziali), 8.1, 8.4, 8.5 (requisiti particolari) della norma UNI 11021-2002 relativa alla metodologia HACCP per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti.

SISTEMA APPLICATIVO

PREPARAZIONE

Il supporto deve essere asciutto e sano, pulito, esente da tracce di sporco, grasso, muffe e da macchie di umidità. Eliminare mediante carteggiatura o spazzolatura le parti non aderenti e sfarinanti. Eliminare eventuali imperfezioni o spaccature con STUCCO ULTRACREMOSEN.

FINITURA

Applicare due mani di SMALTO PER MURI.

Vantaggi	Info Tecniche	
• pronto all'uso	Destinazione d'uso	Cucine, ospedali, ristoranti, uffici, scuole. Ideale per intonaco civile, cartongesso, fibrocemento
• bassa presa di sporco	Base	Polimeri sintetici in emulsione
• elevata resistenza al lavaggio	Aspetto del film	Satinato
• resistente al graffio	Applicabilità	★★★★★
	Resistenza al lavaggio	★★★★★
	Presa di sporco	★★★★★
	Resistenza al graffio	★★★★★
	Resa pratica	10-12 m ² /L per mano in funzione del tipo di supporto
	Attrezzi	Pennello, rullo
	Diluizione in volume	Pronto all'uso. Se necessario diluire con massimo 3-5% d'acqua potabile
	Essiccazione	A 20° C e 65% U.R.: Asciutto al tatto in 30-40 min. La seconda mano dopo 6 ore

INTERNO

GAMMA COLORI

Bianco
Tinte pronte
Collez. Top Selection 40

FORMATI

2,5 / 7 Litri

SMALTO MURALE HACCP

AVVERTENZE: Con basse temperature è necessario prolungare il tempo di ricopertura per permettere la completa evaporazione dell'acqua della prima mano. Dopo l'uso lavare gli attrezzi con acqua; gocce e sbavature devono essere subito lavate con una spugna. Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori ai 5°C e superiore ai 30°C.

NORME DI SICUREZZA: Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

CLASSIFICAZIONE COV: Pittura opaca per pareti e soffitti interni. Valore limite UE (DIR.2004/42/CE) per questo prodotto (cat.A/a): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 30 g/l COV.

"Ai sensi del D. Igs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A."

