



979 - EARTH

Finitura decorativa ad effetto damascato per interni

DESCRIZIONE Finitura decorativa monomano ad effetto damasco, a base di pigmenti perlescenti che conferiscono alle superfici un pregiato effetto anticato con riflessi metallici, dorati o argentati. Facile da applicare, maschera piccole imperfezioni del supporto, decora e personalizza ogni ambiente della casa, negozi, saloni, uffici. [Certificato A+ nella classificazione IAQ sulla salubrità ambientale delle abitazioni](#). Ideale per il fai da te.

PREPARAZIONE
Il supporto deve essere asciutto e coerente, pulito, esente da tracce di sporco, grasso e da macchie d'umidità. Applicare una / due mani di QUARZOFINO (cod. 7PB919).

SISTEMA APPLICATIVO
FINITURA
Dopo completo essiccamento, applicare una mano di EARTH con il pennello, lavorando con pennellate irregolari per conferirgli le disomogeneità volute. Lasciare trascorrere alcuni minuti e quindi lisciare la superficie con spatola di plastica flessibile. Per un risultato ottimale si consiglia di utilizzare la spatola con una inclinazione di circa 30° rispetto alla parete. Lavare gli attrezzi immediatamente dopo l'uso.

Vantaggi		Info Tecniche	
• pronta all'uso	Destinazione d'uso	Pareti di tutti gli ambienti. Adatta per intonaco civile, cartongesso, lisciate a gesso	FINITURA DECORATIVA
• monomano	Base	Copolimeri acrilici in dispersione acquosa	
• facile applicazione	Aspetto del film	Satinato	
	Resa pratica	4 - 6 m ² /L da applicare in mano unica*	
	Attrezzi	Pennello piatto a setole morbide tipo spalter, spatola flessibile in plastica	
	Diluizione in volume	Pronta all'uso.	
	Essiccazione	A 20° C e 65% U.R.: Asciutto al tatto in 2-3 ore. La seconda mano dopo 14-24 ore	

AVVERTENZE: Mescolare accuratamente prima dell'uso. Non usare agitatori ad alta velocità. Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori ai 5°C e superiori ai 30°C. Non accelerare l'essiccazione con ventilazione forzata o fonti di calore. Non applicare in condizioni di elevata umidità. L'effetto anticato è dovuto alla presenza di uno speciale pigmento, che per sua stessa natura, ha aspetto sempre diverso. Per tale ragione sono possibili differenze tra i lotti e di conseguenza i toni colore in cartella sono da considerarsi indicativi. *La resa è indicativa e variabile, in funzione dell'effetto desiderato.

NORME DI SICUREZZA: Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

CLASSIFICAZIONE COV: Pittura per effetti decorativi. Valore limite UE (DIR.2004/42/CE) per questo prodotto (cat.A/I): 200 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 40 g/l COV.

"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A."

← INTERNO

GAMMA COLORI

Basi oro e argento
Tinte di cartella

FORMATI

2,5 Litri

Boero Bartolomeo S.p.A.

I - 16121 GENOVA Tel. + 39 01055001

Email: gdboero@boero.it

www.boerofaidate.it