



986 - SUPERLAVABILE MONOMANO

Idropittura antimuffa per interni pronta all'uso

DESCRIZIONE

Idropittura superlavabile ad alto punto di bianco e ad elevata resa. Facile da applicare, non gocciola, consente di ottenere in modo semplice e veloce finiture di pregio in soggiorni, camere, saloni e in altri ambienti della casa. L'alta opacità e il potere mascherante aiutano ad uniformare eventuali piccole imperfezioni del supporto. Grazie all'elevata copertura, in molti casi, può essere sufficiente una sola mano di prodotto. La presenza di additivi a largo spettro d'azione protegge le pareti dalla formazione di muffe (conforme alla norma UNI EN 15457- resistenza alla formazione di funghi). Ideale per il fai da te.

SISTEMA APPLICATIVO

PREPARAZIONE

Il supporto deve essere asciutto e coerente, pulito, esente da tracce di sporco, grasso e da macchie d'umidità

SUPERFICI NUOVE Eliminare eventuali imperfezioni o spaccature con STUCCO ULTRACREMOSO. Applicare una mano di FISSATIVO ISOLANTE PER MURI.

SUPERFICI GIA' PITTURATE Eliminare mediante carteggiatura o spazzolatura le parti non aderenti e sfarinanti. Eliminare eventuali imperfezioni o spaccature con STUCCO ULTRACREMOSO. Applicare una mano di FISSATIVO ISOLANTE PER MURI.

FINITURA

Applicare 1-2 mani di SUPERLAVABILE MONOMANO.

INTERNO

GAMMA COLORI

Bianco

Sistema Tintometrico

FORMATI

0,75 / 4 / 10 Litri

Vantaggi	Info Tecniche	
• Elevata resistenza al lavaggio	Destinazione d'uso	Soggiorni, camere, ambienti di pregio. Ideale per intonaco civile, cartongesso, pareti rasate a stucco, fibrocemento, carte da parati
• antimuffa	Base	Resine acriliche in emulsione
• finiture di pregio	Aspetto del film	Opaco
• elevato punto di bianco	Applicabilità	★★★★★
• elevata resa	Copertura	★★★★★
	Resistenza al lavaggio	★★★★★
	Potere antimuffa	★★★★★
	Resa pratica	12-13 m ² /L per mano
	Attrezzi	Pennello, rullo
	Diluizione in volume	Bianco*: pronta all'uso, se necessario massimo 5% <i>In molti casi, grazie alla buona copertura può essere sufficiente applicare una sola mano.</i> Colorati: 1-2 mani con diluizione del 10-20% <i>a seconda della tinta scelta</i>
	Essiccazione	A 20° C e 65% U.R.: Asciutto al tatto in 1 ora. La seconda mano dopo 6 ore

PITTURA MURALE

AVVERTENZE: Pulire gli attrezzi dopo l'uso con acqua. Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori ai 5°C e superiore ai 30°C. Questa pittura contiene un prodotto biocida per la preservazione del film secco. * In caso di applicazioni a pennello e/o in condizioni ambientali non ottimali, per consentire una maggiore facilità di applicazione, è consigliabile aumentare la diluizione fino al 10%.

NORME DI SICUREZZA: Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

CLASSIFICAZIONE COV: Pittura opaca per pareti e soffitti interni. Valore limite UE (DIR.2004/42/CE) per questo prodotto (cat.A/a): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 30 g/l COV.

"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A."

Boero Bartolomeo S.p.A.

I - 16121 GENOVA Tel. + 39 01055001

Email: gdboero@boero.it

www.boerofaidate.it