



987 - SABLE

Finitura decorativa ad effetto sabbaiato per interni

DESCRIZIONE	Finitura monomano ad effetto sabbaiato metallico, caratterizzata dalla presenza di speciali pigmenti che creano particolari effetti di luce con riflessi lucido-opachi. Facile da applicare, maschera piccole imperfezioni del supporto, decora e personalizza ogni ambiente della casa, negozi, saloni, uffici... Certificato A+ nella classificazione IAQ sulla salubrit� ambientale delle abitazioni . Ideale per il fai da
SISTEMA APPLICATIVO	PREPARAZIONE Il supporto deve essere asciutto e coerente, pulito, esente da tracce di sporco, grasso e da macchie d'umidit�. Applicare una / due mani di QUARZOFINO (cod. 7PB919). FINITURA Dopo completo essiccamento, applicare una mano di SABLE, con la tecnica desiderata: EFFETTO NUVOLA applicare il prodotto a pennello incrociando continuamente il senso di stesura. Distribuire ulteriormente il prodotto con una spatola flessibile di plastica. EFFETTO TESSUTO applicare il prodotto a pennello distribuendolo uniformemente. Prima dell'essiccamento, ripassare la superficie con una spazzola rigida, avendo cura di mantenere sempre lo stesso senso di orientazione (es. verticale). Lavare gli attrezzi con acqua immediatamente dopo l'uso.

Vantaggi	Info Tecniche		FINITURA DECORATIVA
• pronta all'uso	Destinazione d'uso	Pareti di tutti gli ambienti. Adatta per intonaco civile, cartongesso, lisciate a gesso	
• monomano	Base	Copolimeri acrilici in dispersione acquosa	
• facile applicazione	Aspetto del film	Satinato	
	Resa pratica	5 - 6 m ² /L da applicare in mano unica*	
	Attrezzi	Pennello piatto a setole morbide tipo spalter, spatola flessibile in plastica, spazzola rigida	
	Diluizione in volume	Pronta all'uso.	
	Essiccazione	A 20° C e 65% U.R.: Asciutto al tatto in 2-3 ore. La seconda mano dopo 14-24 ore	

AVVERTENZE: Mescolare accuratamente prima dell'uso. Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori ai 5°C e superiori ai 30°C. Non accelerare l'essiccazione con ventilazione forzata o fonti di calore. Non applicare in condizioni di elevata umidit . *La resa   indicativa e variabile, in funzione dell'effetto desiderato.

NORME DI SICUREZZA: Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

CLASSIFICAZIONE COV: Pittura per effetti decorativi. Valore limite UE (DIR.2004/42/CE) per questo prodotto (cat.A/I): 200 g/l (2010). Questo prodotto contiene max 35 g/l COV.

"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A."

INTERNO

GAMMA COLORI

Basi oro e argento

Tinte di cartella

FORMATI

1 / 2,5 Litri

Boero Bartolomeo S.p.A.

I - 16121 GENOVA Tel. + 39 01055001

Email: gdboero@boero.it

www.boerofaidate.it